

PID:
02227000

CID:
C.1993.5189

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

EVEREL GROUP SPA
VIA CAVOUR 9
37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

Interruttori per apparecchi
(Serie B1)

Switches for appliances
(Series B1)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on


1994-03-25

Aggiornato il | Updated on

2022-05-05

Sostituisce | Replaces

2021-04-23



cosign

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 1994-03-25
Aggiornato il | Updated on 2022-05-05
Sostituisce | Replaces 2021-04-23

Prodotto | Product

Interruttori per apparecchi Switches for appliances

Concessionario | Licence Holder

EVEREL GROUP SPA
VIA CAVOUR 9
37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

Identificativo	Codice	Località	Paese
95002195	C02612126	37067 VALEGGIO SUL MINCIO	VR Italy
PI.O000IK	C04741039	315400 LIPOVA/ARAD	Romania

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).
EN IEC 61058-1:2018
EN 61058-1-1:2016

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).
EN IEC 61058-1:2018
EN 61058-1-1:2016

Rapporti | Test Reports

MI20-0058198-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	B1
Tensione nominale Rated voltage	250 V
Apertura contatti Contact opening	completa / full disconnection
Metodo di comando Actuating method	a bilanciere / rocker
Temperatura ambiente Ambient temperature (T)	T 120/55 °C
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP40
Classe di isolamento Degree of protection (class)	II
Grado di inquinamento Pollution situation	3
Livello della prova del filo incandescente Level of glow wire test	850 °C
Indice di tracking Tracking index (PTI)	PTI250
Tensione nominale di tenuta ad impulso Rated impulse withstand voltage (Uimp)	2,5 kV
Classificazione del riferimento di tipo Switch with marking (C.T./U.T.)	riferimento comune di tipo C.T. / common type reference C.T.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT94001411.1

Marca Trade mark	AC (logo)
Riferimento di tipo Type reference	B1
Articolo riferimento a catalogo Article catalogue reference	B1.X.XX.X.X.X.X.XXX - B1RK.X.XX.X.X.X.X.XXX
Corrente nominale Rated current	4(1) A
Numero di cicli di manovra Operating cycles	1E4
Schema Pattern number	1; 4; 4MC; 6
Terminali Terminals	morsetti faston 6,3x0,8 mm, e 4,8x0,8 mm, morsetti a saldare, morsetti a vite / tab terminals 6,3x0,8 mm and 4,8x0,8 mm, solder terminals, screw terminals
Tipo di carico Type of load	carico resistivo-induttivo / resistive-motor load
Codice Code	1.2, 2.3, 3.3

DAT94001411.2

Marca Trade mark	AC (logo)
Riferimento di tipo Type reference	B1
Articolo riferimento a catalogo Article catalogue reference	B1.X.XX.X.X.X.X.XXX - B1RK.X.XX.X.X.X.X.XXX
Corrente nominale Rated current	16(6) A
Numero di cicli di manovra Operating cycles	1E4
Schema Pattern number	1; 1NO; 4; 6; 6MC
Terminali Terminals	morsetti faston 6,3x0,8 mm, e 4,8x0,8 mm, morsetti a saldare, morsetti a vite / tab terminals 6,3x0,8 mm and 4,8x0,8 mm, solder terminals, screw terminals
Tipo di carico Type of load	carico resistivo-induttivo / resistive-motor load
Codice Code	1.2, 2.3, 3.3

DAT94001411.3

Marca Trade mark	AC (logo)
Riferimento di tipo Type reference	B1
Articolo riferimento a catalogo Article catalogue reference	B1.X.XX.X.X.X.X.XXX - B1RK.X.XX.X.X.X.X.XXX
Corrente nominale Rated current	2(0,5) A
Numero di cicli di manovra Operating cycles	5E4
Schema Pattern number	1; 4; 4MC; 6
Terminali Terminals	morsetti faston 6,3x0,8 mm, e 4,8x0,8 mm, morsetti a saldare, morsetti a vite / tab terminals 6,3x0,8 mm and 4,8x0,8 mm, solder terminals, screw terminals
Tipo di carico Type of load	carico resistivo-induttivo / resistive-motor load
Codice Code	1.2, 2.3, 3.3

DAT94001411.4

Marca Trade mark	AC (logo)
Riferimento di tipo Type reference	B1
Articolo riferimento a catalogo Article catalogue reference	B1.X.XX.X.X.X.X.XXX - B1RK.X.XX.X.X.X.X.XXX
Corrente nominale Rated current	10(4) A
Numero di cicli di manovra Operating cycles	5E4
Schema Pattern number	1; 1NO; 4; 6; 6MC
Terminali Terminals	morsetti faston 6,3x0,8 mm, e 4,8x0,8 mm, morsetti a saldare, morsetti a vite / tab terminals 6,3x0,8 mm and 4,8x0,8 mm, solder terminals, screw terminals
Tipo di carico Type of load	carico resistivo-induttivo / resistive-motor load
Codice Code	1.2, 2.3, 3.3

DAT94001411.5

Marca Trade mark	AC (logo)
Riferimento di tipo Type reference	B1
Articolo riferimento a catalogo Article catalogue reference	B1.X.XX.X.X.X.X.XXX - B1RK.X.XX.X.X.X.X.XXX
Corrente nominale Rated current	16(8) A
Numero di cicli di manovra Operating cycles	1E4
Schema Pattern number	1
Terminali Terminals	morsetti faston 6,3x0,8 mm, e 4,8x0,8 mm, morsetti a saldare, morsetti a vite / tab terminals 6,3x0,8 mm and 4,8x0,8 mm, solder terminals, screw terminals
Tipo di carico Type of load	carico resistivo-induttivo / resistive-motor load
Codice Code	1.2

DAT94001411.6

Marca Trade mark	AC (logo)
Riferimento di tipo Type reference	B1
Articolo riferimento a catalogo Article catalogue reference	B1.X.XX.X.X.X.X.XXX - B1RK.X.XX.X.X.X.X.XXX
Corrente nominale Rated current	10(6) A
Numero di cicli di manovra Operating cycles	5E4
Schema Pattern number	1
Terminali Terminals	morsetti faston 6,3x0,8 mm, e 4,8x0,8 mm, morsetti a saldare, morsetti a vite / tab terminals 6,3x0,8 mm and 4,8x0,8 mm, solder terminals, screw terminals
Tipo di carico Type of load	carico resistivo-induttivo / resistive-motor load
Codice Code	1.2

DAT94001411.7

Marca Trade mark	AC (logo)
Riferimento di tipo Type reference	B1
Articolo riferimento a catalogo Article catalogue reference	B1.X.XX.X.X.X.X.XXX - B1RK.X.XX.X.X.X.X.XXX
Corrente nominale Rated current	12(10) A
Numero di cicli di manovra Operating cycles	5E4
Schema Pattern number	1
Terminali Terminals	morsetti faston 6,3x0,8mm, morsetti faston 4,8x0,8mm, morsetmorsetti faston 6,3x0,8 mm, e 4,8x0,8 mm, morsetti a saldare, morsetti a vite / tab terminals 6,3x0,8 mm and 4,8x0,8 mm, solder terminals, screw terminals
Tipo di carico Type of load	carico resistivo-induttivo / resistive-motor load
Codice Code	1.2

AR.F009DO

Marca Trade mark	AC (logo)
Riferimento di tipo Type reference	B1
Articolo riferimento a catalogo Article catalogue reference	B1.X.XX.X.X.X.X.XXX - B1RK.X.XX.X.X.X.X.XXX
Corrente nominale Rated current	16 A
Numero di cicli di manovra Operating cycles	1E4
Schema Pattern number	4MC
Terminali Terminals	morsetti faston 6,3x0,8 mm, e 4,8x0,8 mm, morsetti a saldare, morsetti a vite / tab terminals 6,3x0,8 mm and 4,8x0,8 mm, solder terminals, screw terminals
Tipo di carico Type of load	carico resistivo / resistive load
Codice Code	3.3

AR.F009DP

Marca Trade mark	AC (logo)
Riferimento di tipo Type reference	B1
Articolo riferimento a catalogo Article catalogue reference	B1.X.XX.X.X.X.X.XXX - B1RK.X.XX.X.X.X.X.XXX
Corrente nominale Rated current	10 A
Numero di cicli di manovra Operating cycles	5E4
Schema Pattern number	4MC
Terminali Terminals	morsetti faston 6,3x0,8 mm, e 4,8x0,8 mm, morsetti a saldare, morsetti a vite / tab terminals 6,3x0,8 mm and 4,8x0,8 mm, solder terminals, screw terminals
Tipo di carico Type of load	carico resistivo / resistive load
Codice Code	3.3

Ulteriori informazioni | Additional Information

Descrizione della serie B1 (numerazione a blocchi) - DIGIT:

I-II-serie III-dimensioni corpo e terminali IV-V-schema e portata VI-colore corpo VII-colore tasto VIII-colore simboli IX-simbologia X-colore indicatore (led) XI-XII-XIII-varianti.

Descrizione della serie B1 versione B1RK (numerazione a blocchi) - DIGIT:

I-II-III-IV-serie V-dimensioni corpo e terminali VI-VII-schema e portata VIII-colore corpo IX-colore parte frontale tasto X-colore parte laterale tasto XI-colore simboli XII-simbologia XIII-XIV-XV-varianti.

Gli articoli identificati dalla lettera "W" nel riferimento a catalogo (ultimo digit) soddisfano le prescrizioni del paragrafo 30.2.3 "Resistenza al calore e al fuoco" della norma EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010 + A15:2011, in accordo ai requisiti della norma IEC/EN 60695-2-11 (vedere Annex V della norma EN 61058-1/A2:2008).

Valori aggiuntivi per interruttori a una posizione di riposo portata 16(6)A/10(4)A 5E4:0,6VA-220V 1E5 cicli per accenditori.

Description of the series B1 (blocks numeration) - DIGIT:

I-II-series III-dimension body and terminals IV-V-pattern number and ratings VI-body colours VII-actuating



member colours VIII-symbol colours IX=symbology X=signal lamp colours (LED) XI-XII-XIII-variants.

Description of the series B1 versions B1RK (blocks numeration) - DIGIT:
I-II-III-IV-series V-dimension body and terminals VI-VII-pattern number and ratings VIII-body colours IX-
frontal colours of the actuating member X-side colours of the actuating member XI-symbol colours XII-
symbology XIII-XIV-XV-variants.

The articles identified by the letter "W" in the catalogue reference (last digit) meet requirements of clauses 30.2.3 "Resistance to heat and fire" of the standard EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010 + A15:2011, taking into account the requirements of IEC/EN 60695-2-11 (see Annex V of the standard EN 61058-1/A2:2008).

Additional values for push-button rating 16(6)A/10(4)A 5E4:0,6VA-220V 1E5 cycles for ignitors.

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT94001411

BTW.022200.DD23

Importo modelli ENEC - 0222 - Interruttori per apparecchi utilizzatori | ENEC models - 0222 - Switches
for appliances

11