

PID:

02227000

CID:

C.1993.5189

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**EVEREL GROUP SPA
VIA CAVOUR 9
37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

per i seguenti prodotti

**Interruttori per apparecchi
(serie 81)**

for the following products

*Switches for appliances
(series 81)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il / Issued on **1997-02-19**

Aggiornato il / Updated on **2019-12-12**

Sostituisce / Replaces **2019-09-17**



ccsign

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1997-02-19
Aggiornato il / Updated on 2019-12-12
Sostituisce / Replaces 2019-09-17

Prodotto | Product

Interruttori per apparecchi Switches for appliances

Concessionario | Licence Holder

EVEREL GROUP SPA
VIA CAVOUR 9
37067 VALEGGIO SUL MINCIO VR
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002195 C02612126 37067 VALEGGIO SUL MINCIO
PL.O000IK C04741039 315400 LIPOVA/ARAD

VR Italy
Romania

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 61058-1:2018

EN 61058-1-1:2016

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 61058-1:2018

EN 61058-1-1:2016

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI19-0039564-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **81**

Apertura contatti / Contact opening **completa / full disconnection**

Metodo di comando / Actuating method **a bilanciere / rocker**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP40**

Classe di isolamento / Degree of protection (class) **II**

Grado di inquinamento / Pollution situation **3**

Livello della prova del filo incandescente / Level of glow wire test **850 °C**

Indice di tracking / Tracking index (PTI) **PTI250**

Tensione nominale di tenuta ad impulso / Rated impulse withstand voltage (Uimp) **2,5 kV**

Classificazione del riferimento di tipo / Switch with marking (C.T./U.T.) **riferimento comune di tipo C.T. / common type reference C.T.**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT96005198.1

Marca / Trade mark **SIGNAL LUX (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **81**

Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **SX.81.X.X.X.XXXXX**

Corrente nominale / Rated current **10(4) A**

Tensione nominale / Rated voltage **400 V**

Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**

Schema / Pattern number **1,6,1NO,1NC,6MC**

Terminali / Terminals **morsetti faston 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, morsetti a vite / tab terminals 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, screw terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-motor load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**
Codice / Code **1.2, 2.3**

AR_J001KV

Marca / Trade mark **SIGNAL LUX (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **81**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **SX.81.X.X.X.XXXXX**
Corrente nominale / Rated current **20(2) A**
Tensione nominale / Rated voltage **250 V**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**
Schema / Pattern number **1**
Terminali / Terminals **morsetti faston 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, morsetti a vite / tab terminals 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, screw terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-motor load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**
Codice / Code **1.2**

AR_J001KW

Marca / Trade mark **SIGNAL LUX (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **81**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **SX.81.X.X.X.XXXXX**
Corrente nominale / Rated current **16(8) A**
Tensione nominale / Rated voltage **250 V**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**
Schema / Pattern number **1**
Terminali / Terminals **morsetti faston 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, morsetti a vite / tab terminals 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, screw terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-motor load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**
Codice / Code **1.2**

AR_J001KX

Marca / Trade mark **SIGNAL LUX (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **81**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **SX.81.X.X.X.XXXXX**
Corrente nominale / Rated current **10(6) A**
Tensione nominale / Rated voltage **250 V**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **5E4**
Schema / Pattern number **1**
Terminali / Terminals **morsetti faston 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, morsetti a vite / tab terminals 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, screw terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-motor load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**
Codice / Code **1.2**

AR_J001KY

Marca / Trade mark **SIGNAL LUX (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **81**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **SX.81.X.X.X.XXXXX**
Corrente nominale / Rated current **16(6) A**
Tensione nominale / Rated voltage **250 V**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**
Schema / Pattern number **6,4,1NO,1NC,6MC**
Terminali / Terminals **morsetti faston 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, morsetti a vite / tab terminals 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, screw terminals**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-motor load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T125/55 °C**
Codice / Code **1.2, 2.3, 3.3**

AR_J001LO

Marca / Trade mark **SIGNAL LUX (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference	81
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference	SX.81.X.X.X.XXXXX
Corrente nominale / Rated current	10(4) A
Tensione nominale / Rated voltage	250 V
Numero di cicli di manovra / Operating cycles	5E4
Schema / Pattern number	6,4,1NO,1NC,6MC
Terminali / Terminals	morsetti faston 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, morsetti a vite / tab terminals 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, screw terminals
Tipo di carico / Type of load	carico resistivo-induttivo / resistive-motor load
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T)	T125/55 °C
Codice / Code	1.2, 2.3, 3.3

AR_J001L1

Marca / Trade mark	SIGNAL LUX (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	81
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference	SX.81.X.X.X.XXXXX
Corrente nominale / Rated current	10(4) A
Tensione nominale / Rated voltage	250 V
Numero di cicli di manovra / Operating cycles	1E4
Schema / Pattern number	1
Terminali / Terminals	morsetti faston 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, morsetti a vite / tab terminals 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, screw terminals
Tipo di carico / Type of load	carico resistivo-induttivo / resistive-motor load
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T)	T105/55 °C
Codice / Code	1.2

AR_J001L3

Marca / Trade mark	SIGNAL LUX (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	81
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference	SX.81.X.X.X.XXXXX
Corrente nominale / Rated current	8(4) A
Tensione nominale / Rated voltage	250 V
Numero di cicli di manovra / Operating cycles	1E4
Schema / Pattern number	6
Terminali / Terminals	morsetti faston 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, morsetti a vite / tab terminals 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, screw terminals
Tipo di carico / Type of load	carico resistivo-induttivo / resistive-motor load
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T)	T105/55 °C
Codice / Code	2.3

AR_J001L4

Marca / Trade mark	SIGNAL LUX (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	81
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference	SX.81.X.X.X.XXXXX
Corrente nominale / Rated current	4(2) A
Tensione nominale / Rated voltage	250 V
Numero di cicli di manovra / Operating cycles	5E4
Schema / Pattern number	1,6
Terminali / Terminals	morsetti faston 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, morsetti a vite / tab terminals 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, screw terminals
Tipo di carico / Type of load	carico resistivo-induttivo / resistive-motor load
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T)	T105/55 °C
Codice / Code	1.3, 2.3

AR_J001L5

Marca / Trade mark	SIGNAL LUX (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	81
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference	SX.81.X.X.X.XXXXX
Corrente nominale / Rated current	12(10) A
Tensione nominale / Rated voltage	250 V
Numero di cicli di manovra / Operating cycles	5E4
Schema / Pattern number	1
Terminali / Terminals	morsetti faston 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, morsetti a vite / tab terminals 4,8x0,8 mm - 6,3x0,8 mm, screw terminals

mm - 6,3x0,8 mm, screw terminals
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-induttivo / resistive-motor load**
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T) **T105/55 °C**
Codice / Code **1.3**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Descrizione della serie 81 (numerazione a blocchi) -DIGIT: I-II=prefisso SX; III-IV-serie=81; V=forma; VI=morsetti; VII=schema; VIII=portata; IX-X-XI-XII=varianti.

Gli articoli identificati dalla lettera "W" (materiale PA66) e dalla lettera "Y" (materiale PA6) in marcatura soddisfano le prescrizioni del paragrafo 30.2.3 "Resistenza al calore e al fuoco" della norma EN 60335-1:2012 + A11:2014, in accordo ai requisiti della norma IEC/EN 60695-2-11.

Description of the Series 81 (block numeration) -DIGIT: I-II-code= SX; III-IV-series=81; V=shape; VI=terminals; VII=pattern number; VIII=rating values; IX-X-XI-XII=variants.

The articles identified by the letter "W" (PA66 material) and with the letter "Y" (PA6 material) quoted on markings meet requirements of clauses 30.2.3 "Resistance to heat and fire" of the standard EN 60335-1:2012 + A11:2014, taking into account the requirements of IEC/EN 60695-2-11.

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT96005198 **BTT.022200.DD23** *Importo modelli ENEC - 0222 - Interruttori per apparecchi utilizzatori / ENEC models - 0222 - Switches for appliances*

8